

Link do produktu: <https://heyko.pl/myjka-cisnieniowa-mc-4m-160620-xt-eu-p-151.html>

Myjka ciśnieniowa MC 4M 160/620 XT EU

Cena	6 223,80 zł
Numer katalogowy	107146403
Kod EAN	5711145220851
Producent	Nilfisk

Opis produktu

MC 4M jest to seria nowych mobilnych wysokociśnieniowych myjek zimnowodnych z serii Compact do zastosowań o średniej intensywności czyszczenia. Stanowią doskonały wybór dla małych i średnich warsztatów, firm produkcyjnych, gospodarstw rolnych oraz sektora spożywczego.

MC 4M jest mocną, wytrzymałą, myjką zimnowodną średniej klasy. Ze względu na zastosowanie pompy niskoobrotowej 1450 obr/min, mosiężnej głowicy oraz tłoków ceramicznych myjki serii MC 4M przystosowane są do bardziej intensywnej eksploatacji. Wyposażone są w profesjonalne akcesoria myjące co gwarantuje wysoką skuteczność mycia.

Nowa seria myjek MC 4M wyposażona została w profesjonalną niskoobrotową pompę z mosiężną głowicą oraz nowe, przyjazne dla użytkownika rozwiązania ułatwiające pracę i zwiększające wydajność mycia. Teraz możesz ze spokojem szybko uporać się z każdym zadaniem.

Myjki wysokociśnieniowe MC 4M na zimną wodę to urządzenia kompaktowe i proste w obsłudze. Równocześnie oferują większą moc i wyższe ciśnienie wody. Kluczowym elementem jest nowy zewnętrzny dozownik detergentu wytwarzający pianę, która skutecznie walczy z tłustymi i uporczywymi zabrudzeniami.

Myjki MC 4M to przemysłowe i innowacyjne rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji przy zwiększonej skuteczności mycia.

Wypożyczenie standardowe

- **myjka ciśnieniowa MC 4M - 160/620 XT - 107146403**
- **wąż ciśnieniowy DN6 15M - gumowy w metalowym oplocie - 107142542**
- **pistolet ERGO 2000 z obrotowym złączem - 106403122** - pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego
- **lanca 4in1 - 106408250** - lanca z nastawną głowicą posiadającą wbudowane 4 rodzaje dysz ciśnieniowych
- **dysza Tornado Plus 0340 - 101119738**
- **wbudowany metalowy filtr wody na wlocie pompy**
- **przyłącze ogrodowe 3/4" - 32541**
- **instrukcja PL**

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar/MPa)	160/16
Siła mycia (kg/siłę)	3.0
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	620/560
Max temperatura wody zasilającej max. (C)	60
Pompa (obr/min)	1450
Wymiary L x W x H (mm)	382x382x1017

Ciężar (kg)	41
Pobór mocy (kW)	3.0
Zasilanie (V/-/Hz/A)	230/1/50/13,4
Długość kabla elektrycznego (m)	5
Tłoki ceramiczne	3
Wysokość zasysania wody (m) sucha/zalana	0,5/1
Rozmiar dyszy	0340

Cechy produktu

Pompa z głowicą mosiężną	*
Silnik jednofazowy	*
Tłoki ceramiczne	*
Automatyczny start/stop	*
Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i funkcją łatwej wymiany	*
Łatwy demontaż obudowy	*
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	*
Bęben do zwijania węża ciśnieniowego	*
Duży aluminiowy uchwyt do łatwiejszego przenoszenia myjki	*
Koła boczne ułatwiające transport	*
Zbiornik na chemię 2,5L	*
Pianownica zewnętrzna do nakładania chemii	*