

Link do produktu: <https://heyko.pl/myjka-e1502-10-h-x-tra-eu-p-204.html>

Myjka E150.2-10 H X-Tra EU

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Cena | 2 318,55 zł |
| Dostępność | Na zamówienie (7-14 dni) |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 128471200 |
| Kod EAN | 5703887131588 |
| Producent | Nilfisk |

Opis produktu

Myjka E150.2-10 H X-TRA to średni model myjek z serii Excellent. **Nowość 2018!!**

Seria myjek Excellent to bardzo mocne i wydajne myjki ciśnieniowe do zastosowań domowych. Doskonale nadają się do prac o średnim i dużym natężeniu. Myjki wyposażone są w **indukcyjny silnik oraz nowoczesną aluminiową pompę** co gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację urządzenia. Jest to bardzo mocna myjka ciśnieniowa łącząca ergonomię, mobilność, wydajność i skuteczność mycia.

Myjka E150.2-10 H X-TRA to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują optymalnej wydajności i solidnego wykonania.

Pomoże ci umyć samochód, rower, narzędzia i meble ogrodowe, elewację domu, taras czy chodnik.

Wszystkie myjki Nilfisk z serii Excellent wyposażone są w System Click&Clean, który pozwala na szybką i łatwą wymianę dysz i kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów Nilfisk.

Myjka E150.2-10 H X-TRA wyposażona jest w bęben do zwijania węża ciśnieniowego, rączkę z regulacją wysokości, uchwyt na lancę i pistolet, oraz miejsce do przechowywania dwóch dysz ciśnieniowych i pianownicy. Dzięki temu po zakończeniu pracy, można wszystkie akcesoria odłożyć na swoje miejsce co powoduje, że myjka zajmuje bardzo mało miejsca.

Myjka z kółkami bocznymi, z dużą wygodną i regulowaną rączką, z bębnem na wąż ciśnieniowy, 10 metrowy wąż ciśnieniowy gumowy w metalowym oplocie, standardowa dysza Tornado z regulacją ciśnienia, dysza Power Speed oraz pianownica do nakładania chemii.

Wyposażenie standardowe

- myjka ciśnieniowa E150.2-10 H X-Tra - 128471200
- silnik indukcyjny i aluminiowa pompa
- duża chowana rączka z bębnem na wąż, kółka boczne
- wąż ciśnieniowy 10M - 128500656 gumowy w metalowym oplocie
- pistolet G4 z obrotowym złączem - 128500071- pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego,
- lanca G4 z systemem Click&Clean - 128500676 - unikalne rozwiązanie Nilfisk, pozwala szybko i bezproblemowo zmieniać dysze lub podłączyć inne akcesoria Nilfisk,
- dysza Tornado z regulacją ciśnienia - 128500657 czerwona,
- dysza Power Speed - 128500033 - wirowa, obrotowa, rotacyjna
- pianownica - 128500077 do nakładania chemii
- igła do przepychania dysz
- wbudowany filtr wody na wlocie pompy
- przyłącze ogrodowe 3/4"
- instrukcja PL

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|------------|
| Ciśnienie pompy (bar) | max. 150 |
| Rodzaj pompy | aluminiowa |
| Zasilanie jednofazowe (V) | 220-240 |

| | |
|---|-------------|
| Moc znamionowa silnika (kW) | 2.1 |
| Pobór mocy (A) | 10 |
| Wydatek wody max/min L/h | 500/400 |
| Długość węża ciśnieniowego (m) | 10 |
| Maks. temperatura wody zasilającej (°C) | 40 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 395x345x900 |
| Ciężar (kg) | 19.8 |

Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Pompa aluminiowa | * |
| SILNIK INDUKCYJNY | * |
| Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu | * |
| Podłączanie akcesoriów Click&Clean | * |
| Pistolet G4 z szybkozłączem i przegubem obrotowym | * |
| Automatyczny start/stop | * |
| Koła boczne ułatwiające transport | * |
| Duża rączka teleskopowa z bębniem na wąż | * |
| Wąż 10M Superflex gumowy w metalowym oplocie | * |