

Link do produktu: <https://heyko.pl/myjka-e1601-10-h-x-tra-eu-p-206.html>

Myjka E160.1-10 H X-Tra EU

Cena	2 410,80 zł
Dostępność	Na zamówienie (7-14 dni)
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	128471195
Kod EAN	5703887131595
Producent	Nilfisk

Opis produktu

Myjka E160.1-10 H X-TRA to najwyższy model myjek z serii Excellent. **Nowość 2018!!**

Seria myjek Excellent to bardzo mocne i wydajne myjki ciśnieniowe do zastosowań domowych. Doskonale nadają się do prac o średnim i dużym natężeniu. Myjki wyposażone są w **indukcyjny silnik oraz nowoczesną aluminiową pompę** co gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację urządzenia. Jest to bardzo mocna myjka ciśnieniowa łącząca ergonomię, mobilność, wydajność i skuteczność mycia.

Myjka E160.1-10 H X-TRA to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują optymalnej wydajności i solidnego wykonania.

Pomoże ci umyć samochód, rower, narzędzia i meble ogrodowe, elewację domu, taras czy chodnik.

Wszystkie myjki Nilfisk z serii Excellent wyposażone są w System Click&Clean, który pozwala na szybką i łatwą wymianę dysz i kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów Nilfisk.

Myjka E160.1-10 H X-TRA wyposażona jest w bęben do zwijania węża ciśnieniowego, rączkę z regulacją wysokości, uchwyt na lancę i pistolet, oraz miejsce do przechowywania dwóch dysz ciśnieniowych i pianownicy. Dzięki temu po zakończeniu pracy, można wszystkie akcesoria odłożyć na swoje miejsce co powoduje, że myjka zajmuje bardzo mało miejsca.

Myjka z kółkami bocznymi, z dużą wygodną i regulowaną rączką, z bębnem na wąż ciśnieniowy, 10 metrowy wąż ciśnieniowy gumowy w metalowym oplocie, standardowa dysza Tornado z regulacją ciśnienia, dysza Power Speed oraz pianownica do nakładania chemii.

Wyposażenie standardowe

- myjka ciśnieniowa E160.1-10 H X-Tra - 128471195
- silnik indukcyjny i aluminiowa pompa
- duża chowana rączka z bębnem na wąż, kółka boczne
- wąż ciśnieniowy 10M - 128500082 gumowy w metalowym oplocie
- pistolet G5 z obrotowym złączem - 128500072 - pozwala odpowiednio ustawić strumień dyszy ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego,
- lanca G4 z systemem Click&Clean - 128500669 - unikalne rozwiązanie Nilfisk, pozwala szybko i bezproblemowo zmieniać dysze lub podłączyć inne akcesoria Nilfisk,
- dysza Tornado z regulacją ciśnienia - 128500657 czerwona,
- dysza Power Speed - 128500033 - wirowa, obrotowa, rotacyjna
- pianownica - 128500077 do nakładania chemii
- igła do przepychania dysz
- wbudowany filtr wody na wlocie pompy
- przyłącze ogrodowe 3/4"
- instrukcja PL

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar)	max. 160
Rodzaj pompy	aluminiowa
Zasilanie jednofazowe (V)	230

Moc znamionowa silnika (kW)	2.3
Pobór mocy (A)	10.5
Wydatek wody max/min L/h	500/410
Długość węża ciśnieniowego (m)	10
Maks. temperatura wody zasilającej (°C)	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	395x345x900
Ciężar (kg)	20.6

Cechy produktu

Pompa aluminiowa	*
SILNIK INDUKCYJNY	*
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	*
Podłączanie akcesoriów Click&Clean	*
Pistolet G5 z szybkozłączem i przegubem obrotowym	*
Automatyczny start/stop	*
Koła boczne ułatwiające transport	*
Duża rączka teleskopowa z bębniem na wąż	*
Wąż 10M Superflex gumowy w metalowym oplocie	*