



Myjka P160.2-15 X-Tra EU

Cena	3 377,58 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	128470133
Kod EAN	5703887109334
Producent	Nilfisk

Opis produktu

Myjka P160.2-15 X-TRA to bardzo mocna i wydajna pół-profesjonalna myjka z serii PRO. Jest to najwyższy model w gamie konsumenckich myjek wysokociśnieniowych do zastosowań domowych. Myjka wyposażona jest w **indukcyjny silnik o dużej mocy oraz nowoczesną pompę z mosiężną głowicą** co gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację urządzenia. Doskonale nadaje się do prac o dużym natężeniu. Pomoże ci umyć samochód, przyczepę kempingową, łódź, basen, elewację domu lub mniejsze domowe urządzenia. Z łatwością poradzi sobie z każdym zadaniem w sposób skuteczny i wydajny. Idealna dla tych, którzy szukają najlepszej jakości i parametrów pracy.

Myjka P160.2-15 X-TRA to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują najwyższej wydajności i bardzo solidnego wykonania.

Myjki Nilfisk z serii PRO wyposażone są w System Bayonet Coupling, który pozwala na szybką i łatwą wymianę dysz ciśnieniowych i akcesoriów.

Myjka P160.2-15 X-TRA wyposażona jest w bęben do zwijania węża ciśnieniowego, rączkę z regulacją wysokości, uchwyt na lancę i pistolet, oraz miejsce do przechowywania dwóch dysz ciśnieniowych. Dzięki temu po zakończeniu pracy, można wszystkie akcesoria odłożyć na swoje miejsce co powoduje, że myjka zajmuje bardzo mało miejsca.

Myjka z kółkami bocznymi, z dużą wygodną i regulowaną rączką, z bębnem na wąż ciśnieniowy, 15 metrowy wąż ciśnieniowy gumowy z metalowym opłotem, standardowa dysza Tornado z regulacją ciśnienia oraz dysza Power Speed .

Wyposażenie standardowe

- myjka ciśnieniowa P160.2-15 X-Tra - 128470133
- silnik indukcyjny - pompa z mosiężną głowicą
- duża chowana rączka z bębnem na wąż, kółka boczne
- wąż ciśnieniowy Superflex 15M - 128500084 gumowy w metalowym oplocie
- pistolet G5 z obrotowym złączem - 128500072 - pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego,
- lanca G5 z systemem Bayonet Coupling - 128500075 - unikalne rozwiązanie Nilfisk, pozwala szybko i bezproblemowo zmieniać dysze lub podłączyć inne akcesoria Nilfisk,
- dysza Tornado z regulacją ciśnienia - 128500078,
- dysza Power Speed - 128500079 - wirowa, obrotowa, rotacyjna
- igła do przepychania dysz
- wbudowany filtr wody na wlocie pompy
- przyłącze ogrodowe 3/4"
- instrukcja PL

Dane techniczne

Ciśnienie pompy (bar)	max. 160
Rodzaj pompy	mosiężna
Pompa (obr/min)	2800

Zasilanie jednofazowe (V)	230
Moc znamionowa silnika (kW)	3.3
Pobór mocy (A)	14.5
Wydatek wody max/min L/h	650/570
Długość węża ciśnieniowego (m)	15
Temperatura wody zasilającej max. (°C)	60
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	390x380x975
Ciężar (kg)	28.1

Cechy produktu

Pompa z głowicą mosiężną	*
SILNIK INDUKCYJNY	*
Tłoki stalowe	*
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	*
Podłączanie akcesoriów Bayonet Coupling	*
Pistolet G5 z szybkozłączem i przegubem obrotowym	*
Dwie profesjonalne dysze ciśnieniowe	*
Automatyczny start/stop	*
Koła boczne ułatwiające transport	*
Duża rączka teleskopowa z bębnem na wąż	*
Wąż 15M Superflex gumowy w metalowym oplocie	*